



АНАЛЬГЕЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА **EASE II**

ВЫПУСК 1/2016

Новый прибор New Sabre EASE II портативен и создаёт минимальное сопротивление при управлении потоком кислорода или анальгезирующей смеси. Управляющий клапан создаёт минимальное сопротивление дыханию пациента, как следствие можно обеспечить высокие потоки смеси при необходимости.

В сравнении с предыдущей моделью обеспечен больший комфорт при использовании: прибор легче, разработана "ухватистая рукоять", есть ремешок

- прибор обеспечивает поток кислорода до 300 литров в минуту
- портативное решение для неотложной и догоспитальной помощи
- версия для низких давлений
- соответствует стандартам BS 4272 Part 2: 1996
- удобство использования в ограниченных пространствах
- низкое давление усилия вдоха
- лёгок в разборке и доступен для очистки
- шланг для входа оснащается разъёмами национальных стандартов
- автоклавируемое при 120 гр. С – 20 мин. при 134 гр. С – 5 мин.
- при использовании исправного фильтра нет необходимости в стерилизации и дезинфекции
- **межсервисный интервал 5 лет**



PATENTS
EP 0610054B1

CE 0434

EASE II

EASE II

Система EASE II позволяет доставлять закись азота / кислорода или чистый кислород по первому требованию. Его можно использовать в качестве портативного регулятора первой ступени, или в качестве проводника газа низкого давления. EASE II предназначен для работы с обезболиванием в широком диапазоне медицинских ситуаций, в том числе для неотложной помощи, врачей общей практики и акушерстве.

В соответствии с нормами BS 4272: Часть 2: 1996, впускной клапан предназначен для доставки газа до 300 литров в минуту с минимальными усилиями со стороны вдыхаемого пациентом. Этот клапан также содержит съемный клапан для пациента, где находятся клапан выдоха и против загрязнений.

Эти компоненты можно снимать и чистить.

Регулятор подключается к баллону через разъем BS1319 / ISO407 разъем или стандартное резьбовое соединение (O_2).

Это уменьшает давление на 4 бар, который подается в клапан при необходимости через шланг низкого давления.

ОПЦИИ

Ассортимент Sabre EASE структурирован таким образом, чтобы позволить пользователю подобрать прибор под личные потребности организма, конфигурации баллона и необходимости в переноске.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВПУСКНОЙ КЛАПАН

Газ:	N_2O/O_2 , O_2
Материал:	Поликарбонат, силикон, резина, нержавеющая сталь
Размеры:	50 × 50 × 63 мм
Вес:	0,085 кг
Подача газа:	По требованию от 2,8 до 7,0 бар при расходе >200 л/мин
Сопротивление дыхательных путей на вдохе при давлении бар.:	-0,15 0,15 до -0,2 кПа на 0 л/мин
Сопротивление дыхательных путей на выдохе:	2,8 -0,2 кПа на 10 л/мин
Температурный режим:	-0,7 кПа на 200 л/мин
Соответствие нормам и директиве:	Соответствует Директиве 93/42/EEC о медицинских изделиях
	Соответствует EN 1789:2008

ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединени:	Быстросъемные соединения согласно нац. стандартам
Рабочее давление:	7 бар
Давление разрушения:	44 бар
Материал:	ПВХ, антистатический в соответствии с ISO 5359
Вес:	0,5 кг (длина 3 м)
Производитель:	GCE, s.r.o, Žižkova 381
	583 01 Chotěboř, CZ



Gas Control Equipment

GCE world-wide: <http://www.gcegroup.com>